



## Betocryl

Matēta, akrila fasādes krāsa minerālām virsmām

Betocryl paredzēta betona, blīvu apmestu virsmu, minerālpūkšņu un citu līdzīgu mūra virsmu krāsošanai ārdarbos un mitrās telpās. Betocryl pasargā virsmu no sāļu ietekmes. Lietojot šo krāsu tiek panākts fasādes krāsojums, kas neļauj ūdenim iekļūt virsmā, bet tajā pašā laikā nodrošina lielisku ūdens iztvaikošanu no tās. Betocryl var lietot salā līdz pat  $-10^{\circ}\text{C}$ , **ievērojot, ka virsma ir pilnībā sausa!**

### Virsmas sagatavošana

- Pirms krāsošanas, krāsojamo virsmu nomazgāt un notīrīt no vecās krāsas.
- Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai. Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par  $-10^{\circ}\text{C}$  un gaisa mitrums pārsniegt 80%.

### Uzklāšana

- Krāsot ar otu, rullīti vai pulverizātoru.
- Ļaut kārtīgi nožūt.
- Esiet uzmanīgi! Pārkrāsojot ar vecu alkīda vai lateksa krāsu krāsotas virsmas, pārbaudīt, vai mitruma ietekmē vecā krāsa nelobās nost.

**Uzmanību!** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot izgarojumus. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. **SASKARĒ AR ĀDU:** nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet medicīnu palīdzību. Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Satur 2-oktil-2H-isotiazol-3-on, 4,5-dihloro-2-oktil-2H-isotiazol-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija			
<b>Lietošana</b>	Ārdarbiem	<b>Patēriņš</b>	4-8 m <sup>2</sup> /l atkarībā no virsmas
<b>Saistviela</b>	Akrilāts	<b>Viskozitāte</b>	100 cP
<b>Spīdums</b>	2% pilnīgi mateta	<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota, rullis vai pulverizators
<b>Blīvums</b>	1,4kg/l	<b>Ugunsdrošība</b>	3. pakāpe, uzliesmošanas punkts $+64^{\circ}\text{C}$
<b>Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs</b>	Lakbenzīns	<b>Krāsa</b>	A/C bāze
<b>Uzklāšanas t<sup>o</sup></b>	Max $-10^{\circ}\text{C}$	<b>Iepakojums</b>	10L
<b>Žūšanas laiks</b>	1-4h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

