



MICRO

Dzijumgrunts

Ūdens bāzes, lateksa grunts - pastiprināti uzsūcošām sienām un griestiem sausās iekštelpās. Piemērojama tādām uzsūcošām virsmām, kā stikla šķiedras tapetes, betons, apmetums, minerālpāksnes, skaidu plāksnes. Ideāli piemērotas virsmu gruntēšanai pirms tapešu līmēšanas, lai nodrošinātu tapešu labāku pielipšanu.

- Grunts ļoti labi iesūcas virsmā
- Sasaista putekļus
- Nodrošina mazāku virsmas krāsas patēriņu

Virsmas sagatavošana

- No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu, krīta vai kaļķa krāsu. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt virsmu ar kvalitatīvu špakteltepi. Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai un sausai.

Uzklāšana

- Pirms lietošanas grunti rūpīgi samaisīt, ja nepieciešams atšķaidīt ar ūdeni.
- Uzklāt grunti pietiekošā daudzumā, lai kārtīgi piesūcinātu virsmu.
- Gruntēt ar otu, rullīti vai pulverizatoru.
- Pārklāt pēc 1-2 stundām.

Veselības un vides aizsardzība. Micro nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija			
Lietošana	Iekšdarbos	Patēriņš	4-8 m ² /l atkarībā no virsmas
Saistviela	Akrils	Viskozitāte	100 cP
Spīdums	-	Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai pulverizators
Blīvums	1,4kg/l	Sausais atlikums	14% no tilpuma
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens	Krāsa	Gaiši zila
Uzklāšanas t ^o	Min +5°C	Iepakojums	10L
Žūšanas laiks	1-4h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

