

Spärrgrund / Izolācijas grunts

PRODUKTA APRAKSTS:

Koksnes apstrādei paredzēts gruntējums uz ūdens bāzes, piemērots lietošanai iekštelpās. Tas samazina krāsas izmaiņas, ko izraisa koka zari, lignīns u.c. Var tikt pārklāts ar Golvfärg 1K vai Golvfärg EP-V.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

Bāzes materiāls: Akrilāts
Blīvums: Aptuveni 1.2 kg/l
Sausais saturs: Svars: 48 %, tilpums 38 %
Spīdums: Pusmatēts
Materiāla patēriņš: Aptuveni 8 m²/l
Darba temp.: +10 °C
Nožuvīs pēc: 1h (pie 20 °C un 60 % RF)
Pārkrāsot pēc: 8h (pie 20 °C un 60 % RF)
Tīrīšanas līdzeklis: Ūdens
Derīguma termiņš: 2 gadi. Uzglabāt sausā vietā, nesaldēt. Cieši aizvērtā iepakojumā.

SAGATAVOŠANA:

Pirms apstrādes virsmai jābūt tīrai un sausai. Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā un jāapstrādā līdz virsma ir matēta.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

Gruntējums jāuzklāj ar rullīti vai krāsošanas otu 1-2 kārtās, atkarībā no virsmas uzsūkšanas riska pakāpes. Vienmēr klājiet produktu divās kārtās virs zariem uz neapstrādātās koksnes vai gadījumos, kad pamatvirsma ir stipri izbalējusi.

Ņemiet vērā, ka nogruntētām virsmām obligāti jāžūst vismaz 8 stundas starp uzklāšanas reizēm.

Gadījumos, kad pamatvirsma ir stipri izbalējusi, Pirmā kārtā var kļūt bezkrāsaina. Tas nofiksējas brīdī, kad krāsas kārtā izžūst, līdz ar to tālākās iesūkšanās risks ir mazs.

IEPAKOJUMS:

| | |
|-------|-----|
| 31301 | 1L |
| 31302 | 4L |
| 31304 | 10L |

KRĀSAS:

Balta



Barrier Primer

Product description

Hagmans Spärrgrund is a waterborne primer for wood.

Areas of use:

For use indoors on untreated or previously treated wood to reduce the risk of discolouration from twigs, lignin, old yellowed wood, etc. Can be coated with waterborne paint, e.g. Hagmans Golvfärg EP-V (floor paint) or Hagmans Golvfärg 1K (1-compound floor paint)

Technical information:

Basic material: Acrylate

Density: approx. 1.2 kg/l

Dry content: weight: 48 % volume: 38 %

Gloss: Semi-matte

Material

consumption: approx. 8 m²/l

Lowest

working temp. +10 °C

Dust dry: 1 hour (at 20 °C and 60 % RF)

Coatable: 8 hours (at 20 °C and 60 % RF)

Cleaning tools: Water

Pot life: 2 years. Store frost-free and tightly sealed.

Preparation:

The substrate must be clean and dry. Previously painted surfaces must be washed and ground matte.

Instructions for use (incl. application):

Apply with a roller or paintbrush in 1-2 layers, depending on risk for penetration. Always apply two layers over twigs on untreated wood or if the substrate is strongly discoloured. Note that primed surfaces must dry for at least 8 hours between each application. The first layer may become discoloured on strongly discoloured substrates. This becomes fixed when the paint

layer has dried, so the risk for further penetration is small.

Packaging:

| | |
|-------|-----|
| 31301 | 1L |
| 31302 | 4L |
| 31304 | 10L |

Colours:

White

Other information:

Note! Twig penetration is a natural phenomenon that in certain cases can occur despite treatment.

