



Projekt Primer Aqua

Mitrumizolācija un līme mitrām telpām iekšdarbos

Projekt Primer Aqua ir augstas kvalitātes ūdensizturīga un mitrumu izolējoša gruntējuma krāsa, līme sienām un griestiem mitrās iekštelpās. Pielietojama stikla šķiedras un citu materiālu līmēšanai, kā arī virsmu gruntēšanai vannas istabās, dušas telpās, mazgātavās, virtuvēs un citās mitrās telpās. Gruntējuma krāsa veido blīvu, ūdens izturīgu un mitrumu izolējošu plēvi. Satur pretpelējuma piedevas.

- Gruntējuma krāsai ir ļoti laba segtspēja un aizpildīšanas spēja, tāpēc tā nodrošina virsmas krāsai vienmērīgu spīdumu pat pārkrāsojot vienu reizi.
- Sagatavo vienmērīgu virsmu apdares krāsas uzklāšanai
- Samazina apdares krāsas patēriņu

Virsmas sagatavošana

- No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu, krīta vai kaļķa krāsu. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt virsmu ar kvalitatīvu špakteļtepi. Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai un sausai.

Uzklāšana

- Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt, ja nepieciešams nedaudz atšķaidīt ar ūdeni.
- Krāsot ar otu, rullīti. Atkārtoti krāsot pēc 1-3 stundām.
- Līmējot tapetes, lietot "slapjš-slapjā" metodi.
- Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%
- No darbarīkiem izstrādāt atlikušo krāsu un mazgāt ar ūdeni pirms krāsa nožuvusi.

Veselības un vides aizsardzība. Projekt Primer Aqua nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Lietošana | iekšdarbos | Patēriņš | 5-9 m ² /l atkarībā no virsmas |
| Saistviela | Akrils / stirolakrils | Noturība pret mitru berzi | 2.klase, SFS-EN 13300, (ISO 11998) |
| Tonis | Gaiši zils | Uzklāšanas metode | Ota, rullis vai pulverizators |
| Blīvums | 1,4kg/l | Sausais atlikums | 40% no tilpuma |
| Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs | Ūdens | Bāzes krāsa | A bāze |
| Uzklāšanas t^o | Min +5°C | Iepakojums | 9L |
| Žūšanas laiks | 1-2h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma | Uzglabāšanas laiks | Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.) |

