

Oljeātare (eļļas noņēmējs)

PRODUKTA APRAKSTS:

Hagmans Oljeātare ir maigs, bet spēcīgs tīrīšanas līdzeklis, kas iznīcina eļļas atliekas. Attīra problemātiskus eļļas plankumus uz betona virsmām.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

Bāzes materiāls: Mikrobu maisījums

Izskats: Caurspīdīgs, šķidrums pH vērtība: 7-9

Blīvums: aptuveni 1 kg/L

Derīguma termiņš: 2 gadi, uzglabāt noslēgtā tarā, istabas temperatūrā.

UZKLĀŠANA:

Izsmidziniet, uzklājiet ar otu vai uzlejiet Hagmans Oljeātare uz apstrādājamām virsmām un ieberziet produktu, izmantojot birsti vai krāsošanas otu. Ļaujiet produktam iedarboties apmēram 20 minūtes. Lai iegūtu labākus rezultātus, noberziet virsmu atkārtoti, noskalojiet virsmu ar ūdeni. Vecu eļļas traipu noņemšanai var būt nepieciešamas vairākas apstrādes reizes, jo eļļa iesūcas dziļi cementa struktūrā.

PIEZĪME:

Izbalējušie plankumi pēc eļļas traipu tīrīšanas var būt grūti likvidējami, eļļa pazūd, padarot iespējamu grīdas apstrādi. Esiet piesardzīgi, pielietojot produktu uz asfalta virsmām, jo tas var negatīvi ietekmēt pamatvirsmu.

Iepakojums:

Art.nr 32001 1L

Art.nr 32003 4L



Oil eater

Product Description

Hagmans Oljeätare (oil eater) is a gentle but powerful cleaning product consisting of a mixture of microbes that have been developed especially to break down oil remains.

Range of applications

Hagmans Oljeätare (oil eater) is used before painting/treating cement floors. Decontaminates problematic oil spots gently and efficiently. N.B. Discolouration or oil can be difficult to remove.

Technical data

Basic material: Mixture of microbes

Appearance: Transparent, liquid

pH value: 7-9

Density: approx. 1 kg/l

Pot life: 2 years when stored in a sealed container at room temperature.

Application

Spray, brush or pour out Hagmans Oljeätare on those surfaces to be treated and scrub using a brush or paintbrush. Let the product take effect for approx. 20 min. For the best results scrub once more before rinsing with water. Numerous treatments may be necessary to remove the old oil, since oil seeps deep down into cement.

Note:

Discoloration after oil stains can be difficult to remove, the oil disappears, making it possible to treat the floor. Take care when using on asphalt surfaces since the product may have a negative effect on the substrate. For further information, see the product's data sheet.

Pot life - 2 years.

Packs

Art.nr 32001 1L

Art.nr 32003 4L

